

TG V35d s

Dynamisches Mikrofon



MERKMALE

- Supernierencharakteristik
- Gleichmäßiger, weiter Frequenzgang für unverfälschte Klangwiedergabe
- Roadtaugliche Bauweise
- Körperschalldämmende Systemlagerung
- Mit Ein- und Ausschalter

ANWENDUNGEN

Das zuverlässige und robuste Allround-Modell TG V35d s ist ein dynamisches Gesangsmikrofon, das Einsteiger begeistert. Sein sauberer und beyerdynamic-typischer, natürlicher Klang und die rückkopplungsarme Supernierencharakteristik überzeugen Sänger, DJ's und Sprecher in Proberäumen und auf Bühnen. Dank des hohen Ausgangspegels reicht dem TG V35d s auch ein einfacher Vorverstärker um überzeugende Ergebnisse abzuliefern. Mit geräuschlosem Ein-/Ausschalter und inklusive XLR-Kabel, Klammer und Aufbewahrungstasche.

VERSION

TG V35d s Dynamisches Mikrofon, Superniere, mit Ein-/Ausschalter, inkl. Mikrofonklammer MKV 108, XLR-Kabel (4,5 m) und Aufbewahrungstasche Best.-Nr. 707.244

TECHNISCHE DATEN

Wandlerprinzip Dynamisch
Arbeitsprinzip Druckgradient
Richtcharakteristik Superniere
Übertragungsbereich:
Nahfeld 30 - 18.000 Hz
Fernfeld (Entfernung 1 m) 55 - 18.000 Hz
Rückwärtsdämpfung bei 1 kHz > 20 dB bei 140°
Feldleerlaufübertragungsfaktor
bei 1 kHz 2,5 mV/Pa = -52 dBV
Nennimpedanz 600 Ω
Nennabschlussimpedanz 2 kΩ
Anschlussstecker 3-pol. XLR
Abmessungen
Länge 186 mm
Schaftdurchmesser 24/38 mm
Kopfdurchmesser 50 mm
Gewicht ohne Kabel 305 g

ZUBEHÖR – OPTIONAL

BMC 05 FM Mikrofonkabel XLR-XLR, 5 m lang. Best.-Nr. 434.787
BMC 10 FM Mikrofonkabel XLR-XLR, 10 m lang. Best.-Nr. 434.795
GST 400 Mikrofonstativ 3/8", Höhe 0,90-1,65 m, mit Schwenkarm G 400 Best.-Nr. 421.294
GST 500 Mikrofonstativ 3/8", Höhe 0,80-1,60 m, mit ausziehbarem Schwenkarm G 500 Best.-Nr. 406.252
PS 20/40 Poppschutz, Farbe: anthrazit. Best.-Nr. 437.972

TG V35d s

FREQUENZGANG & RICHTCHARAKTERISTIK

Die abgebildete Sollfrequenzkurve (± 3 dB) und das Richtdiagramm entsprechen den für dieses Mikrofon typischen Originalmesswerten.

