

TG V50d

Dynamisches Mikrofon



MERKMALE

- Nierencharakteristik
- Roadtaugliche Bauweise
- Körperschalldämmende Systemlagerung
- Version TG V50d s mit Ein-/Ausschalter
- Lieferung mit Mikrofonklammer und Aufbewahrungstasche

ANWENDUNGEN

Sowohl auf Bühnen jeder Größe als auch in Proberäumen ist das dynamische TG V50d ein hervorragend abgestimmtes Live-gesangsmikrofon. Der ausgewogene, kraftvolle und natürliche Klang, der sehr weite Aufnahmebereich dank Nierencharakteristik, das hohe Maß an Rückkopplungssicherheit und reihenweise Pluspunkte bei Handling und Robustheit sowie Optik und Haptik sind bemerkenswert. Überzeugend ist auch die schnelle Einsatzbereitschaft des TG V50d – einstecken und es kann losgehen. Vorteile, dank derer es bei Lead- und Backing-Vocals aller Musikrichtungen ebenso wie unter professionellen Verleihern und Tontechnikern viele Freunde hat.

VERSIONEN

TG V50d Dynamisches Vokalmikrofon,
Niere, inkl. Mikrofonklammer Best.-Nr. 707.252
TG V50d s dito, jedoch mit Schalter Best.-Nr. 707.260

TECHNISCHE DATEN

Wandlerprinzip Dynamisch
Arbeitsprinzip Druckgradientenempfänger
Richtcharakteristik Niere
Übertragungsbereich
Nahfeld 50 - 17.000 Hz
Fernfeld (Entfernung 1 m) 80 - 17.000 Hz
Feldleerlaufübertragungsfaktor 2,4 mV/Pa (-52,5 dBV) ±3 dB
Nennimpedanz 600 Ω
Nennabschlussimpedanz ≥ 2 kΩ
Anschluss XLR-Stecker, 3-polig
Abmessungen:
Länge 185 mm
Schaftdurchmesser 23/35 mm
Kopfdurchmesser 54 mm
Gewicht (ohne Kabel) 270 g

ZUBEHÖR - OPTIONAL

BMC 05 FM Standard-Mikrofonkabel XLR-XLR,
Länge 5 m Best.-Nr. 434.787
BMC 10 FM Standard-Mikrofonkabel XLR-XLR,
Länge 10 m Best.-Nr. 434.795
GST 400 Mikrofonstativ, 3/8",
Höhe 0,90-1,65 m,
mit Schwenkarm G 400 Best.-Nr. 421.294
GST 500 Mikrofonstativ, 3/8",
Höhe 0,85-1,60 m, mit auszieh-
barem Schwenkarm G 500 Best.-Nr. 406.252
ST 600 Stativ, 3/8", Höhe 0,87 - 1,57 m Best.-Nr. 421.316
MKV 8 Mikrofonklammer, 3/8" und 5/8" Best.-Nr. 407.216
WS 59 AZ Windschutz, anthrazit Best.-Nr. 419.087
WS 59 BL Windschutz, blau Best.-Nr. 419.095
WS 59 GE Windschutz, gelb Best.-Nr. 419.109
WS 59 GN Windschutz, grün Best.-Nr. 419.117
WS 59 RT Windschutz, rot Best.-Nr. 419.125
WS 59 WS Windschutz, weiß. Best.-Nr. 419.133

TG V50d

FREQUENZGANG & RICHTCHARAKTERISTIK

Die abgebildete Sollfrequenzkurve (± 3 dB) und das Richtdiagramm entsprechen den für dieses Mikrofon typischen Originalmesswerten.

