

TG I50d

Dynamisches Mikrofon



MERKMALE

- Nierencharakteristik
- Hohe Rückkopplungssicherheit

ANWENDUNGEN

Das perfekt ausgewogene Verhältnis zwischen rundem, kraftvollem Klang und extremer Bühnentauglichkeit macht das designstarke TG I50d zu einem vielseitig einsetzbaren Mikrofon. Ob mit E-Gitarren- oder Bassverstärker, Snare Drum oder Blechblasinstrument, selbst auf lautesten Rock-and-Roll-Bühnen beweist das dynamische Instrumentalmikrofon bemerkenswerte Rückkopplungsfestigkeit. Extreme EQ-Einstellungen am Mischpult sind mit dem TG I50d überflüssig: einstecken und spielen.

VERSION

TG I50d Dynamisches Instrumentenmikrofon,
Niere, inkl. Mikrofonklammer . . . Best.-Nr. 707.139

TECHNISCHE DATEN

Wandlerprinzip Dynamisch
Arbeitsprinzip Druckgradient
Richtcharakteristik Niere
Übertragungsbereich
Nahfeld 50 - 17.000 Hz
Fernfeld (Entfernung 1 m) 80 - 17.000 Hz
Feldleerlaufübertragungsfaktor 2,4 mV/Pa (-52,5 dBV) ± 3 dB
Nennimpedanz 600 Ω
Nennabschlussimpedanz ≥ 2 k Ω
Anschluss XLR-Stecker, 3-polig
Abmessungen:
Länge 184 mm
Schaftdurchmesser 23/35 mm
Kopfdurchmesser 41 mm
Gewicht (ohne Kabel) 258 g

ZUBEHÖR - OPTIONAL

BMC 05 FM Standard-Mikrofonkabel XLR-XLR,
Länge 5 m Best.-Nr. 434.787
BMC 10 FM Standard-Mikrofonkabel XLR-XLR,
Länge 10 m Best.-Nr. 434.795
GST 590 Mikrofonstativ, 3/8",
Höhe 0,34-0,60 m,
mit ausziehbarem Schwenkarm . . Best.-Nr. 418.765
GST 500 Mikrofonstativ, 3/8",
Höhe 0,85-1,60 m,
mit ausziehbarem Schwenkarm . . Best.-Nr. 406.252
MKV 8 Mikrofonklammer, 3/8" und 5/8" . Best.-Nr. 407.216

TG I50d

FREQUENZGANG & RICHTCHARAKTERISTIK

Die abgebildete Sollfrequenzkurve (± 3 dB) und das Richtdiagramm entsprechen den für dieses Mikrofon typischen Originalmesswerten.

